



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3139/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 3395 (37179N!) KUP (KOP_DOBRZENWLK_KUP)

Adres: KUP DZ.830/47, Powiat opolski, WOJ. OPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-04-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KUP DZ.830/47.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3395 (37179N!) KUP (KOP_DOBRZENWLK_KUP) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bąbik Przemysław
Bajer Sebastian

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	730376 Kathrein	1	105	0	49	4488
2	900	730376 Kathrein	1	105	0	49	4488
3	800/1800	80010665v01 Kathrein	1	105	2/4	49	9079
4	2100	80010622 Kathrein	1	105	4	49	5729
5	900	730376 Kathrein	1	205	2	49	4488
6	900	730376 Kathrein	1	205	2	49	4488
7	800/1800	80010665v01 Kathrein	1	205	4/4	49	9079
8	2100	80010622 Kathrein	1	205	4	49	5729
9	900	730376 Kathrein	1	350	0	49	4488
10	900	730376 Kathrein	1	350	0	49	4488
11	800/1800	80010665v01 Kathrein	1	350	4/4	49	9079
12	2100	80010622 Kathrein	1	350	4	49	5729

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-04-22	10:20-11:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		9.9	11.5	70.1	69.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.999" 17°53'10.679"
2	GKP w odległości 25m od anteny	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.639" 17°53'11.76"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 105°					
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.639" 17°53'12.84"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.28" 17°53'13.56"
5	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.28" 17°53'14.999"
6	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.28" 17°53'14.279"
7	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.639" 17°53'12.12"
8	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.999" 17°53'10.319"
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.28" 17°53'9.959"
10	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'43.56" 17°53'9.599"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'43.199" 17°53'9.239"
12	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'42.479" 17°53'8.519"
13	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'42.84" 17°53'8.879"
14	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'43.199" 17°53'9.239"
15	PPP na az. 178° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'42.84" 17°53'10.679"
16	PPP na az. 148° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'43.56" 17°53'11.76"
17	PPP na az. 77° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'45.36" 17°53'13.92"
18	PPP na az. 24° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'46.439" 17°53'11.76"
19	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'45.36" 17°53'10.319"
20	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'45.719" 17°53'10.319"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'46.439" 17°53'9.959"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'47.159" 17°53'9.959"
23	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'47.879" 17°53'9.599"
24	PPP na az. 313° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'46.08" 17°53'8.519"
25	PPP na az. 268° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'44.999" 17°53'8.16"
26	PPP na az. 233° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'43.56" 17°53'7.44"
-	GKP w odległości 400m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'33.119" 17°53'1.68"
-	GKP w odległości 638m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'26.279" 17°52'56.64"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'40.68" 17°53'35.16"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°48'53.64" 17°53'8.16"
-	GKP w odległości 497m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°49'0.839" 17°53'6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.999" 17°53'10.679"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.639" 17°53'11.76"
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.639" 17°53'12.84"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.28" 17°53'13.56"
5	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.28" 17°53'14.999"
6	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.28" 17°53'14.279"
7	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.639" 17°53'12.12"
8	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.999" 17°53'10.319"
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.28" 17°53'9.959"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'43.56" 17°53'9.599"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'43.199" 17°53'9.239"
12	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'42.479" 17°53'8.519"
13	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'42.84" 17°53'8.879"
14	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'43.199" 17°53'9.239"
15	PPP na az. 178° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'42.84" 17°53'10.679"
16	PPP na az. 148° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'43.56" 17°53'11.76"
17	PPP na az. 77° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'45.36" 17°53'13.92"
18	PPP na az. 24° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'46.439" 17°53'11.76"
19	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'45.36" 17°53'10.319"
20	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'45.719" 17°53'10.319"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'46.439" 17°53'9.959"
22	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'47.159" 17°53'9.959"
23	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'47.879" 17°53'9.599"
24	PPP na az. 313° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'46.08" 17°53'8.519"
25	PPP na az. 268° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'44.999" 17°53'8.16"
26	PPP na az. 233° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'43.56" 17°53'7.44"
-	GKP w odległości 400m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'33.119" 17°53'1.68"
-	GKP w odległości 638m od anteny sektorowej az. 205°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'26.279" 17°52'56.64"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 105°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'40.68" 17°53'35.16"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°48'53.64" 17°53'8.16"
-	GKP w odległości 497m od anteny sektorowej az. 350°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°49'0.839" 17°53'6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{M_E} i W_{M_H} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3395 (37179N!) KUP (KOP_DOBRZENWLK_KUP), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia 28 lutego 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania




Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3395 (37179N!) KUP (KOP_DOBRZENWLK_KUP) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KOP_DOBRZENWLK_KUP (37179N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3395 (37179N!) KUP (KOP_DOBRZENWLK_KUP)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.